

Alcatel-Lucent OmniTouch 4135 IP konferenční telefon

Prizpůsobitelný konferenční telefon Alcatel-Lucent OmniTouch™ 4135 IP je přístroj s protokolem SIP. Společnostem, které jsou zvyklé na výhody IP telefonování, nabízí nové inovované funkce a tím zefektivnění konferenčních hovorů. Hovory mohou být zaznamenávány a uloženy do paměti, a konferenční průvodce umožňuje volání na předem naprogramované skupiny. S externími mikrofony je telefon OmniTouch 4135 IP dobrou volbou pro firmy, které se účastní rozsáhlých telekonferencí.



Funkce

- Propojitelnost na bázi protokolu SIP umožňuje spojení s komunikačním serverem Alcatel-Lucent OmniPCX™ Enterprise
- Podpora napájení telefonu z Ethernet portu (PoE)
- Čtyři souběžně navázaná spojení mohou být vzájemně propojena do pěticestného telefonického hovoru
- Lze uložit až čtyři uživatelské profily s jednotlivými nastaveními a kontaktními údaji
- Funkce záznamu hovoru na SD paměťovou kartu umožňuje přenos schůzek a souborů poznámek do počítače
- Konferenční průvodce umožňuje skupinové hovory – spojení se všemi účastníky ve skupině lze navázat stiskem jediného tlačítka. Do jednoho uživatelského profilu lze uložit až 20 skupin.
- Snadná konfigurace přes webové rozhraní – hodnoty nastavení lze importovat a exportovat na jiné telefony OmniTouch 4135 IP.
- Pokrytí pro velké místnosti – kombinace všesměrového mikrofonu přístroje se směrovými mikrofony zvýší schopnost hlasového přenosu z plochy o velikosti 30 m² na dvojnásobek.

Výhody

- Zvyšuje vzájemnou součinnost a umožňuje kreativní změny u nepřímých účastníků
- Umožňuje spontánní diskuse o řešení nových problémů v rámci skupiny či řešení jednotlivých úkolů v rámci porady
- Šetří čas a náklady
- Využívá instalovaných systémů Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise
- Poskytuje vysoce kvalitní hlasové konference

Technické údaje

Charakteristické vlastnosti

- Průměr: 240 mm
- Výška: 77 mm
- Hmotnost: 1 kg
- Barva: Lékořice (černá)

Displej

- LCD, 128x64 pixelů

Klávesnice

- Klávesnice: Alfanumerická 0–9, *, přijmout hovor, ukončit hovor, ztlumit, podržet hovor, zvýšit hlasitost, snížit hlasitost
- Pět tlačítek pro pohyb v menu, linka, konferenční průvodce

Audio vlastnosti

- Širokopásmová technologie OmniSound®* 2.0
- Mikrofon
 - Všesměrový
 - Oblast příjmu: Až 30 m² od více než 10 lidí v místnosti
- Reproduktoři
 - Kmitočtový rozsah: 200 Hz až 7000 Hz
 - Hlasitost: Max. 90 dB SPL 0,5 m
 - Ekvalizér: Měkký, neutrální, ostrý

Záznam hovoru

- Podpora SD paměťových karet do kapacity 2 GB

Napájení

- Napájení z Ethernet portu (IEEE 802.3af)
- Měnič napětí: 100 V stříd. až 240 V stříd./ 13,5 V stejnosm.

Připojení

- Ethernet: RJ-45
- Externí mikrofony (1 pár)

Sít a provisioning (zvýšování efektivity úložné kapacity)

- DHCP a statická IP
- NTP a SNTP
- Ethernet: 10/100 Base-T
- Software: Aktualizace
- Vzdálené webové nastavení
- Webová diagnostika

Zabezpečení

- Autentizace: Základní nebo metodou Digest
- Přenos: TLS a SRTP
- Ochrana proti krádeži: Bezpečnostní štěrbinová Kensington®

Jazyky

- Vícejazyčná podpora (menu)

Prislušenství

- 3GV28134AA externí mikrofony, 1 pár
- 3GV28133AA měnič napětí 100–240 V stříd./13,5 V stejnosm.

* Vlastníkem obchodní značky a technologie OmniSound® je společnost Konftel AB a jejich používání společností Alcatel-Lucent probíhá na základě licence.